

Hanvon® Grafiktablets

	Rollick		GraphicPal			ArtMaster					Wireless	
	0504	0604	0504	0605	0806	0504	0605	0806	1107	1209	WL0604	
Auflösung (Ipi)	4000					5000					4000	
max. Lesegeschwindigkeit (Punkte/Sek.)	200		200			220					133	
Aktive Fläche (B x T) mm	127 x 101,6	152,4 x 101,6	127 x 101,6	152,4 x 127	203,2 x 152,4	127 x 101,6	152,4 x 127	203,2 x 152,4	279,4 x 177,8	304,8 x 228,6	152,4 x 101,6	
Tablett Abmessungen (mm)	l	222	240	240	281	345	248	297	357	436	476	245
	b	216	238	214	242	271	210	237	277	300	363	235
	h	11	11	13	13,5	13,5	15	15	15	15	15	20
Verpackungsabmaße (mm)	l	272	299	318	364	423	317	366	423	510	548	301
	b	267	299	257	285	318	259	284	316	350	414	299
	h	65	65	63	60	63	68	68	68	68	68	65
Gewicht Tablett+Stift (g)	790	790	750	800	1080	750	800	1080	1400	1900	540	
Gewicht mit Verpackung (g)	915	1050	1033	1340	1661	1138	1338	1736	2320	2917	1200	
Sensorstift-Gewicht draht-/ batterieles (g)	10,5		10,1			13,9					10,1	
Stiftmaße ø+l (mm)	10 x 138,4 (GC5A03)		10 x 138,4 (GC5A02)			11,5 x 158,5 (GC6A01 + GC7A01)					11 x 134,7 (-)	
Kabellänge (mm)	2000										-	
Stromversorgung	5V 100mA (max.) per USB-Anschluss										5V 60mA	
Druckstufen	1024											
Induktionsmodell	Elektromagnet											
Maximale Lesehöhe	7 mm											
Schnittstelle	USB											
Präzision	±0,1 mm											
Neigungswinkel	±60°											
System-Anforderung	Win98 / ME / 2000 / XP / VISTA; Mac OS ab 10.4, CD-ROM und USB Anschluss											
Arbeitstemperatur	10-40 °C											
Lagertemperatur	-5° bis 55 °C											
Lagerfeuchtigkeit (bei 40°C)	20%-93%											
Zertifikat	FCC / CE / RoHS											

Hanvon-Produkte erhalten Sie bei:

Händler- und Projektanfragen
an: hanvon@papyrus-gmbh.de

Papyrus Software-Entwicklung GmbH

Tel.: +49 (0)4105/5567-20

Fax: +49 (0)4105/5567-50

info@papyrus-gmbh.de

Für Irrtümer und Fehler übernehmen wir keine Haftung

Papyrus
since 1989
www.papyrus-gmbh.de